

Schaftschneideinstruktionen (Tip Trim)

Vor dem Einbau des Schaftes müssen Sie den Schaft an der Spitze, das heißt an der Seite, die in den Schlägerkopf gesteckt wird, nach Herstellerangabe kürzen (Tip Trim). Hiernach schneiden Sie den Schaft auf die spezielle Spiellänge, wie auf Seite 92 beschrieben.

Hölzer

Tabelle	FLEX	1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W
H 1		Kürzen Sie das Griffende (Butt) des Schaftes auf die gewünschte Spiellänge						
H 2		0,0"	0,0"	1,0"	1,0"	1,0"	1,0"	1,0"
H 3	S + A	2,0"	2,25"	2,5"	2,75"	3,0"	3,0"	3,0"
	R + L	0,0"	0,25"	0,5"	0,75"	1,0"	1,0"	1,0"
H 4		0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,0"	2,0"
H 5	S + A	2,0"	2,25"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"
	R + L	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"
H 7		0,0"	0,25"	0,5"	0,5"	0,75"	0,75"	1,0"
H 8		0,0"	0,0"	0,5"	0,75"	1,0"	1,0"	1,0"
H 9		0,0"	0,0"	0,0"	0,25"	0,5"	0,75"	1,0"
H10		0,0"	0,25"	0,5"	0,75"	1,0"	1,25"	1,5"
H12	S + A	2,0"	2,25"	2,5"	2,75"	3,0"	3,25"	3,5"
	R + L	0,0"	0,25"	0,5"	0,75"	1,0"	1,25"	1,5"
H13		0,0"	0,5"	1,0"	1,25"	1,5"	1,75"	2,0"
H15		0,0"	0,0"	0,5"	0,5"	0,75"	1,0"	1,0"
H16		0,0"	0,0"	0,5"	0,75"	1,0"	1,25"	1,5"

Hybrids

Tabelle	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	9H
U 1	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,0"	2,0"	2,0"
U 2	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,0"	2,0"
U 3	0,0"	0,25"	0,5"	0,75"	1,0"	1,25"	1,5"	1,5"
U 4	0,0"	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,0"	1,0"	1,0"
U 5	0,0"	0,0"	0,0"	0,0"	0,5"	0,75"	1,0"	1,5"
U 6	0,0"	0,0"	0,0"	0,25"	0,5"	0,75"	1,0"	1,5"
U 7	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"

Eisen

Tabelle	FLEX	1I	2I	3I	4I	5I	6I	7I	8I	9I	PW	SW
E 1		Kürzen Sie das Griffende (Butt) des Schaftes auf die gewünschte Spiellänge										
E 2	S + A	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	4,5"	4,5"
	R + L	0,0"	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,0"	3,0"
E 4	S + A	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	5,0"	5,5"	6,0"	6,0"
	R + L	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,0"
E 5		0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,0"	4,0"
E 6		0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,25"	4,25"
E 7	S	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	5,0"	5,5"	6,0"	6,25"	6,25"
	A	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	5,0"	5,25"	5,25"
	R + L	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,25"	4,25"
E 8		0,0"	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,0"	3,0"
E 9		0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	3,5"	3,5"
E10		0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,0"
E11		0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	4,5"
E13		0,0"	0,0"	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,0"
E18		7/8"	1 7/16"	2,0"	2 9/16"	3 1/8"	3 11/16"	4 1/4"	4 13/16"	5 3/8"	5 15/16"	5 15/16"
E19		2 3/16"	2 3/4"	3 5/16"	3 7/8"	4 7/16"	5,0"	5 9/16"	6 1/8"	6 11/16"	7 1/4"	7 1/4"
E21		1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	5,0"	5,5"	5,5"	5,5"
E22		0,0"	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	3,5"
E25		0,0"	0,0"	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	2,5"	2,5"
E26		0,0"	0,0"	0,0"	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,0"
E29		1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	5,0"	5,5"	5,5"
E30		0,0"	0,0"	0,0"	5/8"	1,25"	1 7/8"	2,5"	3 1/8"	3 3/4"	4 3/8"	4 3/8"
E31	S	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	5,0"	5,5"	5,5"
	R	0,0"	0,5"	1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	4,5"
E32		1,0"	1,5"	2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	5,0"	5,0"	5,0"
E33		2,0"	2,5"	3,0"	3,5"	4,0"	4,5"	5,0"	5,5"	6,0"	6,0"	6,0"

Bestimmung der persönlichen Schlägerlänge

Zur Ermittlung der Schlägerlänge messen Sie bitte den Abstand zwischen Mittelfinger und Boden der linken Hand (Rechtshänder) bei aufrechtem Stand in Inch (Umrechnungsfaktor 1,0" = 2,54 cm). Bitte beachten Sie, dass Hand und Arm locker hängen und nicht gestreckt sind. Diesen Wert übertragen Sie in **Tabelle A**. Die hier festgestellte Abweichung zur Standardlänge subtrahieren oder addieren Sie zu den jeweiligen standard Schlägerlängen aus **Tabelle B** und erhalten somit die korrekte Schlägerlänge.

Tabelle A (Herren)
Abweichung von der Standardlänge

Abstand Finger – Boden	Abweichung
32.0" – 33.0"	+2.0"
31.0" – 32.0"	+1.5"
30.0" – 31.0"	+1.0"
29.0" – 30.0"	+0.5"
27.0" – 29.0" Standard Herren	0.0"
26.0" – 27.0"	-0.5"
25.0" – 26.0"	-1.0"
24.0" – 25.0"	-1.5"
23.0" – 24.0"	-2.0"

Tabelle A (Damen)
Abweichung von der Standardlänge

Abstand Finger – Boden	Abweichung
30.0" – 31.0"	+2.0"
29.0" – 30.0"	+1.5"
27.0" – 29.0"	+1.0"
26.0" – 27.0"	+0.5"
25.0" – 26.0" Standard Damen	0.0"
24.0" – 25.0"	-0.5"
23.0" – 24.0"	-1.0"
22.0" – 23.0"	-1.5"
21.0" – 22.0"	-2.0"

Tabelle B (Herren)
Standard Schlägerlänge

Hölzer	Länge	Eisen	Länge
Holz #1	45.0"	Eisen #1	39.5"
Holz #2	43.0"	Eisen #2	39.0"
Holz #3	42.75"	Eisen #3	38.5"
Holz #4	42.5"	Eisen #4	38.0"
Holz #5	42.25"	Eisen #5	37.5"
Holz #7	41.75"	Eisen #6	37.0"
Holz #9	41.25"	Eisen #7	36.5"
Holz #11	41.0"	Eisen #8	36.0"
Holz #13	41.0"	Eisen #9	35.5"
		Wedges	35.5"
		Putter	35.0"
Hybrid	Länge	Driving Iron	Länge
Hybrid #2	41.0"	Driving Iron #2	40.0"
Hybrid #3	40.5"	Driving Iron #3	39.5"
Hybrid #4	40.0"	Driving Iron #4	39.0"
Hybrid #5	39.5"	Driving Iron #5	38.5"
Hybrid #6	39.0"		
Hybrid #7	38.5"		

Tabelle B (Damen)
Standard Schlägerlänge

Hölzer	Länge	Eisen	Länge
Holz #1	44.0"	Eisen #1	38.5"
Holz #2	42.0"	Eisen #2	38.0"
Holz #3	41.75"	Eisen #3	37.5"
Holz #4	41.5"	Eisen #4	37.0"
Holz #5	41.25"	Eisen #5	36.5"
Holz #7	40.75"	Eisen #6	36.0"
Holz #9	40.25"	Eisen #7	35.5"
Holz #11	40.0"	Eisen #8	35.0"
Holz #13	40.0"	Eisen #9	34.5"
		Wedges	34.5"
		Putter	34.0"
Hybrid	Länge	Driving Iron	Länge
Hybrid #2	40.0"	Driving Iron #2	39.5"
Hybrid #3	39.5"	Driving Iron #3	39.0"
Hybrid #4	39.0"	Driving Iron #4	38.5"
Hybrid #5	38.5"	Driving Iron #5	38.0"
Hybrid #6	38.0"		
Hybrid #7	37.5"		

Schaft-Griff-Kombinationen

Oft stellt sich die Frage, was passiert, wenn man einen Schaft mit 0,600" Durchmesser mit einem Griff von 0,580" Core Size kombiniert? Entgegen weitläufiger Meinung, nimmt in dieser Konstellation der Griffdurchmesser nach der Montage zu. Die weiteren Kombinationsmöglichkeiten und die hieraus resultierenden Griffstärken entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle. Die Griffdurchmesser der Schläger können Sie mit der Lehre GSBG2 bestimmen.

Griff-Innen-durchmesser (Core Size)	Schaft-Außendurchmesser (Butt Size)			
	0.560"	0.580"	0.600"	0.620"
0.56"	Standard	+1/64" Oversize	+1/32" Oversize	—
0.58"	-1/64" Undersize	Standard	+1/64" Oversize	+1/32" Oversize
0.60"	—	-1/64" Undersize	Standard	+1/64" Oversize
0.62"	—	—	-1/64" Undersize	Standard